



Basso spessore

Materiale

Gessofibra 18 mm

Spessore

18 mm

Tubo

Ø 12 x 1,3 mm

Pannelli in gessofibra, di 18 mm di spessore, fresati per contenere le tubazioni in PE-Xa Ø 12 mm con barriera antiossigeno. I pannelli sono disponibili nella dimensione 1200 x 600 [mm] in 4 diverse trame di fresatura. Il pavimento può essere posato

direttamente sul pannello con apposita colla oppure può essere eseguita una microlivellina da 5 mm e poi installata la pavimentazione. Il sistema è caratterizzato da un ingombro totale minimo di 1,8 cm (microlivellina e rivestimento esclusi).

Tipologie pannelli	Trama	Codice	Misure
Pannello Hitec FIBRA bugnato passo 5		1161005	1200x600x18 mm
Pannello Hitec FIBRA bugnato passo 10		1161010	1200x600x18 mm
Pannello Hitec FIBRA di testa passo 10		1161015	1200x600x18 mm
Pannello Hitec FIBRA lineare passo 10		1161020	1200x600x18 mm

Dimensioni

Superficie pannello (mm)	1200x600x18
Spessore totale (mm)	18
Passo (mm)	50/100
Imballo confezione n° pannelli	1
Imballo confezione pannelli (m²)	0,72

Caratteristiche Tecniche pannelli in gessofibra sp. 18 mm

Densità	1150 kg/m³
Conducibilità termica	0,32 W/mK
Coefficiente dilatazione termica	0,001%/K
Durezza brinell	30 N/mm²
Peso	21 kg/m²

Per maggiori informazioni sulla corretta posa del sistema, consulta il manuale tecnico.